TAISEI KIKO

耐震形ヤノT字管TII型

スマートバルブ®付TII形継手(TII-12)

特許取得

耐震管路は次なる世代へ

コンパクトで強靭な割T字管が時代を担う



耐震形ヤノT字管TⅡ型（TⅡ-12）



スマートバルブは水平方向にも設置可能

特 長

- ●割T字管を含めたすべての箇所で分岐側3DkNの離脱防止性能を有します。
- ●剛構造の追求によるコンパクトなボディバランスです。
- ●組立容易・掘削の大幅な削減
- ●バルブを寝かせて設置することが可能です。
- ●フランジレス構造の「TⅡ形継手」の採用により、止水機構の受口に継手挿し口を挿入して、継手ピースを45°回転させるだけで離脱防止が働くため、接合・解体が容易です。
- ●TⅡ形継手は東京都水道局と共同開発・共同出願（特許取得）
- ●バルブの極短面間によるスマート化
- ●本管はダクタイル鋳鉄管、鋼管に使用可能です。

製作サイズ	呼び径75×75～350×150 K形挿し口・NS形挿し口 呼び径75×50～350×150 PE挿し口

TⅡ特殊短管（TⅡ-07S）

TⅡ特殊短管は、耐震形ヤノT字管TⅡ型に接続するTⅡ×K形・NS形・PE継手です。

製作サイズ	呼び径75～150 K形挿し口・NS形挿し口 呼び径75×50・75・100・150 PE挿し口


K形挿し口


NS形挿し口


PE挿し口

TⅡベンド（TⅡ-07B）

TⅡベンドは、現場施工者サイドのニーズから新たに開発したTⅡ形×K形・NS形曲管です。TⅡベンドを使用することにより、輻輳管現場や狭小な作業現場での配管を可能にします。

特 長

- ●上向き傾斜穿孔時において、土被りが確保しやすくなります。
- ●水平90°方向取り出しにおいて、分岐方向の取り出し寸法が短くなります。
- ●配管コストが低減します。

製作サイズ	呼び径75～150×11 ¼°・22 ½°・45°・90° K形挿し口・NS形挿し口


K形挿し口


NS形挿し口

⚠ **注意** 施工に際しては、取扱説明書の記載事項を遵守して下さい。

水道管路機器のパイオニア、不断水の

大成機工株式会社

本社／〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3-2700（大阪駅前第3ビル）
☎06-6344-7771（大代表）　FAX.06-6344-7941
URL　https://www.taiseikiko.com

北海道営業所 ☎ 011-272-5551（代表）
東北支店 ☎ 022-263-4041（代表）
東京支店 ☎ 03-5201-7771（代表）
名古屋支店 ☎ 052-551-0461（代表）
大阪営業部 ☎ 06-6344-1144（代表）
北陸営業所 ☎ 076-269-4441（代表）
岡山営業所 ☎ 086-223-7248（代表）
中国支店 ☎ 082-261-7701（代表）
四国支店 ☎ 087-823-7771（代表）
松山出張所 ☎ 089-976-3391（代表）
九州支店 ☎ 092-481-0026（代表）

休日・夜間の緊急連絡は三田工場（兵庫県）〈TEL.079-568-2700〉へお願いします。

ISO9001 REGISTERED ORGANIZATION No.0491-ISO 9001　JAB MS CM002

本社／三田工場／三田第二工場
技術部／関西工事センター／
東京工事センター
認証取得

●代理店

※本カタログ掲載の、製品の外観・仕様は予告なく変更する場合があります。
※無断複写は禁じております。

2022.11.MC.⑥.2,000